

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Резьбовые и промежуточные

быстроразъемные соединения  
Серия QR1-S стандарт

▶ Угловое резьбовое соединение ▶ Внутренняя резьба ▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR1-S-RVI



00117321



00119490

Окружающая температура мин./макс.  
Рабочее давление мин./макс.

+0 °C / +60 °C  
-0,95 bar / 10 bar

## Материалы:


Винт  
Корпус  
Прокладка  
Цанга  
Разжимное кольцо  
Приемник отпускного кольца  
Резьбовой элемент

никелированная  
Полибутилентерефталат  
Акрилонитрил-бутадиен-каучук  
Нержавеющая сталь  
Полиоксиметилен  
Цинковое литье под давлением; Латунь, никелированная  
Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Сери QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты



00117270

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	A	B	C	E	F	SW	X	Y	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]
<b>R412005129</b>	G 1/8	Ø 4	26	9	16	18,5	11	14	12	10	10	0,0155
<b>R412005130</b>	G 1/8	Ø 6	26	9	17	20,3	12	14	14	12	10	0,0159
<b>R412005131</b>	G 1/8	Ø 8	26	9	18,5	22,6	12	14	16	14	10	0,023
<b>R412005132</b>	G 1/4	Ø 4	29	12	16	18,5	14	17	12	10	10	0,019
<b>R412005133</b>	G 1/4	Ø 6	29	12	17	20,3	14	17	14	12	10	0,0222
<b>R412005134</b>	G 1/4	Ø 8	29	12	18,5	22,6	15	17	16	14	10	0,0248
<b>R412005135</b>	G 1/4	Ø 10	33	12	21	27	13	17	19	17	10	0,036