

## Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

## Серия QR2-S стандарт

- ▶ Угловое промежуточное быстроразъемное соединение ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø16  
 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR2-S-RVK



Окружающая температура мин./макс.  
 Рабочее давление мин./макс.

-20°C / +80°C  
 -0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус  
 Прокладка  
 Цанга  
 Разжимное кольцо

Латунь, никелированная  
 Акрилонитрил-бутадиен-каучук  
 Нержавеющая сталь  
 Латунь, никелированная

## Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

## Габариты



Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	ØB	L	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]						
1823380012	Ø 4	Ø 4	9	17,5	10	0,01						
1823380013	Ø 5	Ø 5	9,5	19	10	0,011						
1823380014	Ø 6	Ø 6	11	19,5	10	0,014						
1823380015	Ø 8	Ø 8	13	23	10	0,019						
1823380016	Ø 10	Ø 10	15	25	10	0,026						
1823380017	Ø 12	Ø 12	17	27	5	0,037						
1823380018	Ø 14	Ø 14	19	30	5	0,056						
R412010540	Ø16	Ø16	23	33	1	0,064						