

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Пневмотрубки из полимеров

**Шланг сжатого воздуха, Серия TU1-E**

▶ Ø 4 - 12 mm ▶ Рабочее давление макс. при 20 °C: 8 bar ▶ Полиэфир-полиуретан



Окружающая температура мин./макс.  
Рабочее давление макс. при 20 °C

-30 °C / +60 °C  
8 bar

Материал

Полиэфир-полиуретан

00127734

**Технические примечания**

- С наружной калибровкой
- Подходит для применения в тяговых цепях.
- Без галогена

Диаметр Снаружи	Толщина стенки	Радиус изгиба, мин. при 20 °C	Масса на метр	Цвет	Длина	Номер материала
[мм]	[мм]	[мм]	[кг]		[м]	
4	0,75	13	0,009	Натуральный	500	R412007823
				Черный		R412007824
				Синий		<b>R412007825</b>
6	1	20	0,02	Натуральный	500	R412007826
				Черный		R412007827
				Синий		<b>R412007828</b>
8	1,15	33	0,03	Натуральный	500	R412007829
				Черный		R412007830
				Синий		<b>R412007831</b>
10	1,25	48	0,042	Синий	400	R412007834
12	1,5	55	0,06	Синий	300	R412007837