

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Штуцера с накидной гайкой

Серия NU2

▶ Прямое соединение ▶ Наружная резьба ▶ Наружная резьба ▶ G 1/8 - G 1 ▶ ниппельное присоединение с накидной гайкой ▶ Ø 4 - Ø 19 ▶ NU2-S-RPN



00110611

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-10°C / +60°C
-0,95 bar / 10 bar

Материалы:


Корпус
Прокладка

Алюминий, анодированный
Поливинилхлорид

Технические примечания

- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты



00107917

Номер материала	Присоединение D	Присоединение G	C	H	L	SW1	SW2	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]	Прим.
1823391045	Ø 4	G 1/8	5	6,5	30,5	17	17	10	0,012	-
1823391046	Ø 6	G 1/8	5,5	6,5	32,5	17	19	10	0,014	-
1823391053	Ø 4	G 1/4	5	9	33	17	17	10	0,013	-
1823391054	Ø 6	G 1/4	5,5	9	35	17	19	10	0,015	-
1823391055	Ø 8	G 1/4	6	9	38	22	22	5	0,024	-
1823391290	Ø 10	G 1/4	6	9	38,5	22	24	5	0,03	-
1823391059	Ø 6	G 3/8	5,5	9	35	19	19	5	0,016	-
1823391063	Ø 8	G 3/8	6	9	38	22	22	5	0,024	-
1823391291	Ø 10	G 3/8	5,5	9	38,5	22	24	5	0,035	-
1823391249	Ø 13	G 3/8	7	9	41	27	30	5	0,047	-
1823391250	Ø 6	G 1/2	6	11	37,5	24	19	5	0,023	-
1823391251	Ø 8	G 1/2	6	11	40	24	22	5	0,028	-
1823391292	Ø 10	G 1/2	6	11	40,5	24	24	5	0,038	-
1823391252	Ø 13	G 1/2	7	11	43	27	30	5	0,049	-
1823391805	Ø 19	G 3/4	8	14	55	36	41	2	0,114	1)
1823391806	Ø 19	G 1	10	16	59	41	41	1	0,13	1)

1) без уплотнительного кольца

Присоединение D = внутренний диаметр присоединяемого шланга