

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Штуцера с накидной гайкой

Серия NU2

▶ Т-образное соединение ▶ ниппельное присоединение с накидной гайкой ▶ Ø 3 - Ø 8 ▶ ниппельное присоединение с накидной гайкой, 2х ▶ Ø 3 - Ø 8



Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление мин./макс.

-10°C / +70°C
-0,95 bar / 15 bar


Материалы:
Корпус

Латунь, никелированная

Технические примечания

- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты



00127647

Номер материала	Присоединение D	Присоединение G	L1	L2	SW 1	SW 2	Поставляемое количество [Шт.]	Тип / Ausführung	Вес [кг]
1823391794	Ø 3	Ø 3	20,8	41,2	8	8	10	NU2-S-RTK	0,012
1823391795	Ø 4	Ø 4	20	41,2	10	8	1	NU2-S-RTK	0,024
1823391796	Ø 6	Ø 4	20	40	12	9	5	NU2-S-RTR	0,026
1823391797	Ø 6	Ø 6	20	41	12	9	5	NU2-S-RTK	0,027
1823391798	Ø 8	Ø 4	19	44	14	11	5	NU2-S-RTR	0,032
1823391799	Ø 8	Ø 6	21	44	14	11	5	NU2-S-RTR	0,035
1823391800	Ø 8	Ø 8	22,5	45,5	14	11	5	NU2-S-RTK	0,035

Присоединение D = внутренний диаметр присоединяемого шланга