

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Дополнительная продукция

Серия QR2-F теплостойкий

- ▶ Угловое промежуточное быстроразъемное соединение ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 10
 ▶ Быстроразъемное соединение ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR2-F-RVK



Окружающая температура мин./макс.
 Рабочее давление мин./макс.

-20°C / +150°C
 -0,95 bar / 16 bar

Материалы:


Корпус
 Прокладка
 Цанга
 Разжимное кольцо

Латунь, никелированная
 Фтор-каучук
 Нержавеющая сталь
 Латунь, никелированная

Технические примечания

- Серии QR1 (пластмасса) и QR2 (металл) не комбинируются друг с другом
- Для дальнейшей информации по монтажу и допускам применяемых шлангов см. главу «Технические данные».

Габариты



00107868_a

Номер материала	Присоединение G	Присоединение D	Ø B	L	Поставляемое количество [Шт.]	Вес [кг]						
1823380019	Ø 4	Ø 4	9	17,5	10	0,01						
1823380020	Ø 6	Ø 6	11	19,5	10	0,012						
1823380021	Ø 8	Ø 8	13	23	10	0,021						
1823380022	Ø 10	Ø 10	15	25	10	0,033						