

Пневмораспределители ▶ Пневмоглушитель

Пневмоглушитель, Серия SI1

▶ Нержавеющая сталь




00136335

Рабочее давление мин./макс. 0 bar / 12 bar
 Окружающая температура мин./макс. -20°C / +150°C
 Рабочая среда Сжатый воздух

Материалы:
 Пневмоглушитель Нержавеющая сталь
 Резьбовой элемент Нержавеющая сталь

Присоединение сжатого воздуха	Уровень звукового давления [dB]	Qn	Объем заказа	Вес	Номер материала
		[l/min]	[Шт.]	[kg]	
M5	85	125	1	0,003	R412010090
G 1/8	90	465	1	0,011	R412010081
G 1/4	93	850	1	0,021	R412010082
G 3/8	101	1300	1	0,028	R412010083
G 1/2	95	1915	1	0,048	R412010084
G 3/4	110	2415	1	0,076	R412010085
G 1	100	6000	1	0,099	R412010086

Габариты



00134183

Номер материала	Присоединение G	SW	Ø D	L1	L2						
R412010090	M5	8	3,1	10,5	3,5						
R412010081	G 1/8	13	6,6	20	6						
R412010082	G 1/4	16	8,6	29,5	7,5						
R412010083	G 3/8	19	12,1	33,5	7,5						
R412010084	G 1/2	24	15,3	39,5	9,5						
R412010085	G 3/4	30	19,3	45	10						
R412010086	G 1	36	25,5	49,5	11,5						

Уровень звукового давления, измеренный при 6 бар на удалении 1 м