

Штуцеры, муфты, пневмотрубки и вращающиеся соединения ▶ Пневмотрубки из полимеров

Шланг сжатого воздуха, Серия TU1

▶ Ø 4 - 16 mm ▶ Рабочее давление макс. при 20 °C: 7 - 14 bar ▶ Полиэтилен



00103765

Окружающая температура мин./макс.
Рабочее давление макс. при 20 °C

-40°C / +60°C
См. таблицу внизу

Материал

Полиэтилен

Диаметр Снаружи	Толщина стенки	Рабочее да- вление макс. при 20 °C	Радиус изги- ба, мин. При 20 °C	Масса на метр	Цвет	Длина	Номер мате- риала
[мм]	[мм]	[бар]	[мм]	[кг]		[м]	
4	0,75	14	15	0,008	Натуральный	25	R412014494
6	1	10	30	0,015	Натуральный	25	R412014495
8	1	7	50	0,021	Натуральный	25	R412014496
10	1,25	7	40	0,032	Натуральный	25	R412014497
12	1,5	7	50	0,046	Натуральный	25	R412014498
14	1,5	7	75	0,099	Натуральный	25	R412014499
16	2	7	80	0,099	Натуральный	25	R412014500
4	0,75	14	15	0,008	Черный	25	R412014501
6	1	10	30	0,014	Черный	25	R412014502
8	1	10	50	0,022	Черный	25	R412014503
10	1,25	10	40	0,032	Черный	25	R412014504
12	1,5	10	50	0,046	Черный	25	R412014505
14	1,5	10	75	0,099	Черный	25	R412014506
16	2	10	80	0,099	Черный	25	R412014507